



U-CLEANER/ACTIVATOR

Применение:

U-Cleaner Activator - представляет собой очиститель/активатор поверхности для применения при вклейке стекла. Жидкость одновременно служит для очистки и подготовки стекла для нанесения U-Primer 130. Жидкость не образует смоляную пенку, а работает как предварительный адгезионный агент улучшающий клеящие свойства.

Свойства продукта:

- Вид	Жидкость
- Цвет	Прозрачный
- Запах	Характерный
- Способ затвердевания	Алкоксидный (воздействие атмосферной влажности)
- Вес	0,80 ± 0,02 гр/сс
- Время высыхания мин.	15мин при 23°C и 50% влажности
- Время высыхания макс.	24ч при 23°C и 50% влажности
- Содержание воды	менее 0,1%
- ИК влияние	Соответственно нормам
- Температура применения	от +10°C до +35°

Инструкция по применению:

Убедитесь, что поверхность стекла чистая и готова к обезжириванию. Нанесите очиститель на безворсовую салфетку так, чтобы салфетка слегка пропиталась и протрите поверхность. Через 15 мин поверхность готова к нанесению грунта.

Цвет-Упаковка:

Алюминиевая бутылка 30 мл
Алюминиевая бутылка 250 мл

25 бутылок в коробке
12 бутылок в коробке

Хранение:

Продукт хранится в течение 9 месяцев в оригинальной упаковке при температуре 5°- 25°C в сухом прохладном месте. Продукт горюч. Температура хранения не выше 25°C. Хранить вдали от источников тепла.

Общая информация:

Информация, содержащаяся на данном листе, необходима для правильного применения продукта. Тем не менее, успех применения зависит от многих факторов. Производитель не несет ответственности в случае неправильного использования продукта. Если есть сомнения в применении данного продукта, необходимо провести предварительные тесты. "N.P.T." оставляет за собой право изменять и модернизировать информацию, содержащуюся в данной инструкции без предварительного предупреждения.

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед использованием продукта.

N. P. T. Srl

New Polyurethane Technologies

Via G. Rossa, 2 - 40056 Crespellano (Bo) - ITALY

Phone +39.051.969109 • Fax +39.051.969837