



15.04.2013

# Техническая Информация

Только для профессионального использования

## АЭРОЗОЛЬНЫЙ 1К ГРУНТ ЖЕТА

### ПРОДУКТ

1К грунт наполнитель в аэрозольной упаковке.

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Продукт на основе акриловых смол для выполнения ремонтных работ лакокрасочного покрытия. Покрытие быстро сохнет, разработано специально для выполнения быстрого ремонта. Продукт прост в нанесении. После высыхания образует прочное покрытие. Продукт обладает хорошей адгезией, к большому количеству поверхностей, может повторно окрашиваться после полного высыхания. Сушка может осуществляться как при комнатной температуре, так и при высоких температурах до 60°C.

**Цвет:** Серый.

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Продукт обладает хорошей адгезией к поверхностям различного рода, металл, пластик, дерево. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, ржавчины и других загрязнений. Старое лакокрасочное покрытие необходимо очистить от грязи и обезжирить.

### НАНЕСЕНИЕ

Замаскировать части, которые не нужно окрашивать. Перед использованием хорошо встряхните баллончик на протяжении 2-3 минут. Нанесите несколько тонких слоев с расстояния около 30 см.

Рекомендуемое количество слоев 2-3. Межслойная выдержка составляет 5 мин. Перед нанесением краски необходимо дать грунту полностью высохнуть.

**ВАЖНО:** Не наносить на системы выхлопа, на части двигателя. Аэрозольные баллоны, после использования для очистки распылителя и во избежание блокировки, перевернуть вверх дном и нажимать на распылитель до тех пор, пока не будет выходить только газ.

### СВОЙСТВА ПРОДУКТА

Обладает стабильной прочностью. Придает поверхности отличные декоративные свойства. Хорошо растекается. Обладает высокой адгезией к поверхностям разного рода.

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несет ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.

Только для профессионального использования

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Основа:	Смесь акриловых смол.
Цвет:	Серый.
Запах:	Растворителя.
Укрывистость, г/м <sup>2</sup>	40
ПВХ	4 объемное содержание, %
Твердые вещества	± 18 %(м/м)
Рекомендованная толщина пленки:	± 75 микрон влажное покрытие, 15-20 микрон сухое покрытие.
Время высыхания при 20С	30мин
Прочность пленки при ударе, см	0.33
Твердость пленки по Кенингу, у.е.	45

## ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

- Во время работы с продуктом обязательным является использование средств индивидуальной защиты. Следует защитить глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны быть хорошо вентилируемыми.
- Очистку оборудования и инструмента следует производить непосредственно после нанесения.

**Внимание:** С целью обеспечения безопасности следует всегда поступать в соответствии с данными содержащимися в Паспорте Безопасности для данного изделия.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Работы с продуктом проводить на открытом воздухе, при работе в помещении необходимо обеспечить приточную вентиляцию, не курить. Исключить наличие нагревательных приборов и открытых источников огня. Не допускать попадания продукта на кожные покровы, в глаза и пищевод, применять защитные костюмы, перчатки и очки. При попадании на кожу - удалить ветошью и смыть загрязнение мыльной водой. При попадании продукта в глаза - промыть большим количеством проточной воды и при необходимости обратиться за медицинской помощью.

## ХРАНЕНИЕ

Продукт следует хранить в плотно закрытой таре, в сухих и прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

**Внимание:** После каждого использования тару с продуктом следует немедленно закрыть!

## ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несёт ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.