

Техническая информация

ЛЕНТОЧНЫЙ ГЕРМЕТИК JETA SEALING TAPE 2205

ПРОДУКТ

Окрашиваемая акриловая шовная лента на клеящейся основе, предназначенная для герметизации фланцевых соединений и соединений внахлест на панелях и элементах кузова автомобиля.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Самоклеящаяся акриловая лента применяется для герметизации шовных соединений. Обладает отличной адгезией к загрунтованной поверхности. Продукт стойкий к УФ - излучению, нагреву, механическому воздействию. Идеально подходит для герметизации фланцевых соединений, соединений внахлест. Не содержит растворитель. Без запаха. Лента может быть сразу окрашена любой ремонтной лакокрасочной системой.

Цвет – прозрачный.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Химическая основа	Акриловые смолы
Подложка	Крафт бумага
Клеевой слой	Акрил
Толщина	0.5 мм (+\ -0.05) мм
Ширина	9 мм (+\ - 1) мм
Длина	9 м (+\ - 1мм)
Сопротивление на отрыв (PSTC-3)	2,8кг\25мм
Сопротивление на сдвиг (PSTC-7)	Более 72 часов, 25 кг, 25x25мм, 25°C
Прочность на разрыв	50 кг, 25x25 мм
Термостойкость (PTSC-9)	Более 24часа, 1 кг, 25x25мм 80°C
Температура применения	-10°C / +150°C
Температура эксплуатации	- 40°C / + 170°C

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Продукт обладает хорошей адгезией к окрашенным и загрунтованным поверхностям различного рода, например окрашенное основание из стали или алюминия, пластика. Очистить от грязи и пыли. Поверхность должна быть обезжирена и очищена.

ПРИМЕЧАНИЕ

Внимание: В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несет ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.

ХРАНЕНИЕ

Продукт хранится в течение 12 месяцев в оригинальной упаковке при температуре 5°- 25°С в сухом прохладном месте. Температура хранения не выше 25°С. Хранить вдали от источников тепла.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несёт ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.