

# Техническая информация

## АЭРОЗОЛЬНЫЙ АДГЕЗИОННЫЙ ГРУНТ ПО ПЛАСТИКУ JETA

### ПРОДУКТ

1К адгезионный пигментированный грунт по пластику в аэрозольной упаковке.

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Продукт на основе синтетических смол для улучшения адгезии лакокрасочного покрытия к поверхности пластмасс. Используется для грунтования или окончательной окраски деталей автомобиля из АБС-пластика, полиуретана, полистирола, ПВХ, поликарбоната и некоторых других видов пластмасс (кроме полипропилена и полиэтилена). Продукт прост в нанесении. Сушка может осуществляться как при комнатной температуре, так и при высоких температурах до 60°C.

**Цвет:** Серый.

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Продукт обладает хорошей адгезией к поверхности пластмасс. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли и других загрязнений. Старое лакокрасочное покрытие очистить от грязи и обезжирить.

### НАНЕСЕНИЕ

Замаскировать части, которые не нужно окрашивать. Перед использованием хорошо встряхните баллончик на протяжении 2-3 минут. Нанесите несколько тонких слоев с расстояния около 15-20 см.

Рекомендуемое количество слоев 2-3. Межслойная выдержка составляет 5 мин. Перед нанесением краски необходимо дать грунту полностью высохнуть.

**ВАЖНО:** Не наносить на системы выхлопа, на части двигателя. Аэрозольные баллоны, после использования для очистки распылителя и во избежание блокировки, перевернуть вверх дном и нажимать на распылитель до тех пор, пока не будет выходить только газ.

### СВОЙСТВА ПРОДУКТА

Обладает стабильной прочностью. Придает поверхности отличные декоративные свойства. Хорошо растекается.

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несет ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Основа:	Смесь синтетических смол.
Цвет:	Серый.
Запах:	Растворителя.
Укрывистость, г\м <sup>2</sup>	39
Рекомендованная толщина пленки:	± 75 микрон влажное покрытие, 15-20 микрон сухое покрытие.
Время высыхания при 20С	До 3 часов
Прочность пленки при ударе, см	0.45
Твердость пленки по Кенингу, у.е.	31
Адгезия, балл	1
Эластичность при изгибе, мм	1

## ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

- Во время работы с продуктом обязательным является использование средств индивидуальной защиты. Следует защитить глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны быть хорошо вентилируемыми.
- Очистку оборудования и инструмента следует производить непосредственно после нанесения.

**Внимание:** С целью обеспечения безопасности следует всегда поступать в соответствии с данными содержащимися в Паспорте Безопасности для данного изделия.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Работы с продуктом проводить на открытом воздухе, при работе в помещении необходимо обеспечить приточную вентиляцию, не курить. Исключить наличие нагревательных приборов и открытых источников огня. Не допускать попадания продукта на кожные покровы, в глаза и пищевод, применять защитные костюмы, перчатки и очки. При попадании на кожу - удалить ветошью и смыть загрязнение мыльной водой. При попадании продукта в глаза - промыть большим количеством проточной воды и при необходимости обратиться за медицинской помощью.

## ХРАНЕНИЕ

Продукт следует хранить в сухих и прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

**Внимание:** После каждого использования тару с продуктом следует немедленно закрыть!

## ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения 36 месяцев.

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несет ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.