

Polish PO 91 L

Описание

Полировальный состав на основе оксида алюминия. Удаляет следы от абразива P2000 в один этап и придает поверхности высокую степень блеска.

Преимущества

- малое пылеобразование в процессе полировки
- остатки пасты легко удаляются с поверхности
- не содержит силикон



TOP INSPECTION
Sealing Wax PO73

Тип покрытия

- Свежее OEM покрытие, твердое
- Свежее ремонтное покрытие, твердое
- Свежее покрытие, обычное
- Старое покрытие

Полировальные диски

- Мех
- Поролон:
 - белый (жесткий)
 - желтый (сред. жесткости)
 - оранжевый (мягкий)

Рекомендации по использованию

1. Хорошо встряхнуть. Наносить на очищенную высушенную поверхность. Избегать использования при прямом солнечном свете и на горячих поверхностях.
2. Равномерно распределить пасту по поверхности с помощью полировального диска.
3. Полировать при 1500 - 2000 об./мин. и среднем давлении перекрывая каждый предыдущий проход.
После удаления дефекта ослабить давление и продолжать полировку до достижения высокого блеска.
4. Очистить поверхность салфеткой из микроволокна с использованием "Top Inspection".

Физические характеристики

Плотность: 1,1 кг./л
Вязкость: 5 - 11 Pas
Цвет: белый
рН: 7 - 9

Полировальная машинка

- Вращательная
- Эксцентриковая эксцентрик > 4 мм

Свойства пасты



Условия хранения

Срок хранения в оригинальной упаковке
при температуре 15 - 25°C - 24 месяца.

ПРЕДОХРАНЯТЬ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ!