



Jeta PRO®

15.04.2013

Техническая Информация

Только для профессионального использования

АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА СЕРЕБРО ЖЕТА

ПРОДУКТ

Аэрозольная декоративная краска серебряного цвета.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Продукт на основе акриловых смол для придания декоративных свойств поверхности. Покрытие быстро сохнет, разработано специально для выполнения быстрого ремонта и придания глянцевого вида. Продукт прост в нанесении. После высыхания образует прочное покрытие. Продукт обладает хорошей адгезией, к большому количеству поверхностей, может повторно окрашиваться после полного высыхания. Сушка может осуществляться как при комнатной температуре, так и при высоких температурах до 60°C.

Цвет: Серебро.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Продукт обладает хорошей адгезией к поверхностям различного рода, металл, пластик, дерево. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, ржавчины и других загрязнений. Металлическую поверхность следует предварительно обезжирить и загрунтовать. Старое лакокрасочное покрытие необходимо очистить от грязи и обезжирить.

НАНЕСЕНИЕ

Замаскировать части, которые не нужно окрашивать. Перед использованием хорошо встряхните баллончик на протяжении 2-3 минут. Нанесите несколько тонких слоев с расстояния около 30 см.

Рекомендуемое количество слоев 2-3. Межслойная выдержка составляет 5 мин. Для того чтобы обеспечить хорошую антикоррозийную защиту, металл следует обработать антикоррозийным грунтом перед нанесением продукта. Перед нанесением краски необходимо дать грунту полностью высохнуть.

ВАЖНО: Не наносить на системы выхлопа, на части двигателя. Аэрозольные баллоны, после использования для очистки распылителя и во избежание блокировки, перевернуть вверх дном и нажимать на распылитель до тех пор, пока не будет выходить только газ.

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несет ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.

Только для профессионального использования

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

Обладает стабильной прочностью. Придает поверхности отличные декоративные свойства. Хорошо растекается. Обладает высокой адгезией к поверхностям разного рода.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Основа:	Смесь акриловых смол.
Цвет:	серебро.
Запах:	Растворителя.
Пигменты	Без свинца
ПВХ	4 объемное содержание, %
Твердые вещества	± 18 %(м/м)
Рекомендованная толщина пленки:	± 75 микрон влажное покрытие, 15-20 микрон сухое покрытие.
Расход	400 мл на 1-2 м ²
Блеск	Блеск (< 85 GU)
Размер частиц	5-10 микрон
Указания по использованию	Встряхнуть перед применением.
Стандартная упаковка	Аэрозольный баллончик 500 мл

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

- Во время работы с продуктом обязательным является использование средств индивидуальной защиты. Следует защитить глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны быть хорошо вентилируемыми.
- Очистку оборудования и инструмента следует производить непосредственно после нанесения.

Внимание: С целью обеспечения безопасности следует всегда поступать в соответствии с данными содержащимися в Паспорте Безопасности для данного изделия.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Работы с продуктом проводить на открытом воздухе, при работе в помещении необходимо обеспечить приточную вентиляцию, не курить. Исключить наличие нагревательных приборов и открытых источников огня. Не допускать попадания продукта на кожные покровы, в глаза и пищевод, применять защитные костюмы, перчатки и очки. При попадании на кожу - удалить ветошью и смыть загрязнение мыльной водой. При попадании продукта в глаза - промыть большим количеством проточной воды и при необходимости обратиться за медицинской помощью.

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несёт ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.

Только для профессионального использования

ХРАНЕНИЕ

Продукт следует хранить в плотно закрытой таре, в сухих и прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

Внимание: После каждого использования тару с продуктом следует немедленно закрыть!

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несёт ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.