


УСТАНОВКА КАРТРИДЖА В ПИСТОЛЕТ



1. Вскройте картридж и удалите крышку.




2. Подготовьте и установите пластиковое сопло.




3. Снимите переднюю гайку с пистолета и закрепите картридж внутри пистолета.


УСТАНОВКА ТУБЫ В ПИСТОЛЕТ



1. Отрежьте кончик пакета-тубы в соответствии с инструкциями производителя и поместите его в пистолет.



2. Установите внешнее сопло и наверните гайку.



3. Зафиксируйте гайку на пистолете с тубой.




ТД «АВТОграф»: оборудование, материалы для авторемонта.
Ссылка на YouTube-канал ТД «АВТОграф»:
<https://www.youtube.com/user/AUTOgraphGroup>
www.avtograph.com



ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ГЕРМЕТИКОВ



Тип	Артикул/Название	Фото пистолета	Описание	Картридж 290 или 310 мл	Туба 400 мл	Туба 600 мл
Ручной	PS/142		Ручной пистолет с усиленным цилиндрическим корпусом полуоткрытого типа с антикоррозийным покрытием. Предназначен для нанесения герметиков и стекловых клеев в картриджах, ёмкостью до 400 мл. Передаточное отношение 18:1.			
	PS/266		Ручной пистолет с цилиндрическим алюминиевым корпусом закрытого типа. Предназначен для нанесения герметиков и стекловых клеев в картриджах и тубах ёмкостью до 400 мл. Передаточное отношение 18:1.			
	PS/601		Ручной пистолет с цилиндрическим алюминиевым корпусом закрытого типа. Предназначен для нанесения герметиков и стекловых клеев в картриджах и тубах ёмкостью до 600 мл. Передаточное отношение 18:1.			
Пневматический	CSG370/RP		Пневматический пистолет с регулятором давления, для нанесения герметиков и стекловых клеев в картриджах и тубах ёмкостью до 600 мл. Рабочее давление 4-8 бар. Потребление воздуха – 180-200 л/мин. В комплекте: насадка, упор, уплотнительное кольцо, удлинитель для поршня.			
	PM3		Пневматический пистолет с регулятором давления, для нанесения распыляемых герметиков в пластиковых картриджах. Рабочее давление 4-8 бар. Потребление воздуха 200-250 л/мин. В комплекте: сменная головка с 5-ю насадками, уплотнительное кольцо.			
	KIT/SAM/2002 11/A		Пневматический пистолет с телескопическим поршнем и регулятором давления. Для нанесения шовных и распыляемых герметиков, а так же стекловых клеев в картриджах и в тубах ёмкостью до 400 мл. Рабочее давление 4-8 бар. Потребление воздуха – 180-220 л/мин. В комплекте: 3 сменные насадки.			
	A/525/PT 11/A		Пневматический пистолет с телескопическим поршнем и регулятором давления. Для нанесения шовных, распыляемых герметиков и стекловых клеев в картриджах и в тубах ёмкостью до 400 мл. Рабочее давление 4-8 бар. Потребление воздуха – 180-220 л/мин.			