

Техническая спецификация

МАСКИРОВОЧНАЯ ПЛЕНКА В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ

JETA PRO

арт. 58445*

Полиэтиленовая маскировочная пленка предназначена для защиты различных поверхностей и предметов от пыли, краски, влаги и других загрязнений при проведении малярных, строительных работ. Статична, лакокрасочный опыл не удерживает. Может использоваться при грунтовании.

Артикул	584450-5	584451-7	584456-7	584453-7
Состав	Полиэтилен HDPE	Полиэтилен HDPE	Полиэтилен HDPE	Полиэтилен HDPE
Толщина, μm	5	7	7	7
Ширина, м	4	4	4,5	4,5
Длина, м	5	5	6	7
Статичность	+	+	+	+
Удерживание лакокрасочного опыла	-	-	-	-
Рабочая температура	60°C	60°C	60°C	60°C
Цвет	Прозрачный	Прозрачный	Прозрачный	Прозрачный



ПРИМЕНЕНИЕ

Маскируемая поверхность должна быть сухой. Перед применением пленка выдерживается не менее 3 часов при температуре от +15 до +30°C. Пленка легко снимается, не оставляя следов на поверхности.



ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом хорошо проветриваемом помещении при температуре 18°C и общей влажности 55%, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.



ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев от даты производства.