

# Техническая спецификация

## МАСКИРОВОЧНАЯ ПЛЕНКА В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ

### JETA PRO

#### арт. 584\*\*\*\*

Полиэтиленовая маскировочная пленка предназначена для защиты различных поверхностей и предметов от пыли, краски, влаги и других загрязнений при проведении малярных, строительных работ. Статична, удерживает лакокрасочный опыл. Может использоваться при грунтовании и окраске.

Артикул	5847457	5846457	5847477
Состав	Полиэтилен	Полиэтилен	Полиэтилен
Толщина, $\mu\text{m}$	7	7	7
Ширина, м	4	4,5	4,5
Длина, м	5	6	7
Статичность	+	+	+
Удерживание лакокрасочного опыла	+	+	+
Рабочая температура	60°C	60°C	60°C
Цвет	Прозрачный	Прозрачный	Прозрачный



#### ПРИМЕНЕНИЕ

Маскируемая поверхность должна быть сухой. Перед применением пленка выдерживается не менее 3 часов при температуре от +15 до +30°C. Пленка легко снимается, не оставляя следов на поверхности.



#### ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом хорошо проветриваемом помещении при температуре 18°C и общей влажности 55%, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.



#### ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев от даты производства.