

Техническая спецификация

КЛЕЯЩИЕ ПОЛОСКИ ДЛЯ ПЕРЕНОСА ШИЛЬД

LOGO TAPE

арт. 5820225

Бумажные полоски с преднанесенным клеевым слоем, применяются для повторного монтажа декоративных шильд на кузов автомобиля после выполнения окрасочных работ.

Подложка	Бумага с силиконовым покрытием
Цвет клеевого слоя	Прозрачный
Материал клеевого слоя	Акриловый адгезив
Толщина клеевого слоя	0,04 мм
Толщина с подложкой	0,167 мм
Размер листа	50x300 мм
Сила на отрыв	8,75 Н/10 мм
Термостойкость	-40°C /+170°C
Устойчивость к влаге	Ограничена
Устойчивость к УФ	Хорошая



ПРИМЕНЕНИЕ

Используется для монтажа декоративных элементов на кузов автомобиля. С полоски снимается подложка, на обнажившийся слой клея устанавливается шильда. Затем шильда снимается с подложки со слоем нового клея и фиксируется на кузове в положенном месте. Шильда должна быть предварительно обезжирена и очищена от грязи. Снимать старый слой крепежного материала с шильды не требуется. Не теряет клеящих свойств при низких температурах.



ХРАНЕНИЕ

Продукт хранить в сухом хорошо проветриваемом помещении при температуре 18°C и 55% о.в., вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.



ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев от даты производства.