

Техническая спецификация

ДВУХСТОРОННЯЯ МОНТАЖНАЯ ЛЕНТА

DOUBLESIDED MOUNTING TAPE

арт. 5828410

Акриловая двухсторонняя сильно клеящая монтажная лента на подложке. Применяется для монтажа декоративных элементов на кузов автомобиля. Термостойкая, не теряет клеящих свойств при низких температурах. Устойчива к влаге, маслам, растворителям и ультрафиолетовому излучению.

Цвет	Прозрачный
Материал ленты	Акрил
Пленка	Полиэтилен
Толщина ленты	0,85 мм
Толщина с подложкой	1 мм
Ширина	6/9/12/19 мм
Длина	5 м
Клеевой слой	Акрил
Сила на отрыв	100 Н/25 мм
Термостойкость	-40°C/+90°C
Устойчивость к влаге	Хорошая
Устойчивость к УФ	Хорошая



ПРИМЕНЕНИЕ

Лента фиксируется на поверхности устанавливаемой детали, затем снимается подложка с наружной поверхности ленты и деталь фиксируется на поверхности элемента автомобиля. Легко разматывается и приклеивается к поверхности. Поверхность, перед использованием ленты, необходимо очистить, обезжирить и высушить. Не теряет клеящих свойств при низких температурах.



ХРАНЕНИЕ

Продукт хранить в сухом хорошо проветриваемом помещении при температуре 18°C и 55% о.в., вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.



ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев от даты производства.

Вся приведенная информация основывается на результатах лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет за собой право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несет ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта после несоответствующего хранения или продукта с истекшим сроком годности.